

POWERL7AD

INTELLIGENTES LADEGERÄT

... mit:

- ✓ Dauerladefunktion
- ✓ Erhaltungsladefunktion
- ✓ Reaktivierungsfunktion
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Kurzschlusschutz
- ✓ Verpolungsschutz

6V	12V
2A	4A



GEL
AGM
WET
SMF

intelligentes
Batterieladegerät

6V 12V

CARTOOLS
master

INTELLIGENTES MIKROPROZESSOR
BATTERIELADEGERÄT

CARTOOLS
master



Technische Daten

Ladevorgang Stufen	7
Eingangsspannung	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0,8 A
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert)
Batterietypen	Bleisäure Batterie (wartungsfrei und offen, Ca/Ca), AGM, VRLA, GEL
Batterie-Kapazitäten	von 1,2 Ah bis 120 Ah
Ladestrom bei 6 Volt	2 A
Ladestrom bei 12 Volt	4 A
Ladespannung bei 6 Volt	Motorrad /Auto: 7,2 Volt Schneeflocke: 7,4 Volt
Ladespannung bei 12 Volt	Motorrad /Auto: 14,4 Volt Schneeflocke: 14,7 Volt
Rückentladestrom	50 mA
Welligkeit	0,2 Volt
Isolationsklasse (Gehäuse)	IP 65
LCD Display	Ja, mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen	18,0 x 8,0 x 4,5 cm
Ladekabellänge	150 cm
Netzkabellänge	150 cm
Gewicht	ca. 470 g



ART.NR.: ZB.POWERLOAD4A

WEEE-REG.NR.: DE57605858

