

THE ULTIMATE Power Source™



РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Высокопроизводительным батареям OPTIMA® AGM нет равных во всем мире. На сегодняшний день батареи с уникальной конструкцией с применением ТЕХНОЛОГИИ SPIRALCELL® представлены среди наиболее передовых промышленных технологий производства свинцово-кислотных аккумуляторов. Данная технология обеспечивает невероятно мощную и чистую энергию, которую на сегодняшний день не способна предоставить ни одна другая из представленных на рынке свинцово-кислотных АКБ. С АКБ OPTIMA вы можете рассчитывать на более продолжительный срок их службы, независимо от того используете ли вы стартерные батареи или батареи Deep Cycle. Кстати, мы уже упоминали о виброустойчивости, долговечности и системе защиты от протечек наших батарей? Ну, что ж выбор за вами! Присмотритесь к нашим батареям и решите, батарея какого цвета больше всего подходит для вашего автомобиля.

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР EFN	СОКРАЩЕННОЕ ОБЪЯЗНАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ ВОЛЬТ	ЕМКОСТЬ (20) АЧ	ХОЛОДНЫЙ ПУСК А/ЕВ	ДЛИНА ММ	ШИРИНА ММ	ВЫСОТА ММ	ТИП КЛЕММ	ПОПРАВКА	МАССА КГ	КОД-ВО НА ПОДЛОЖИЕ
REDTOP®											
801287000	RTC - 4,2L	12	50	815	254	175	200	1	M	18,5	48
802250000	RTS - 4,2L	12	50	815	254	175	200	1	1	18,0	48
803251000	RTR - 4,2L	12	50	815	254	175	200	1	0	18,0	48
804250000	RTU - 4,2L	12	50	815	254	175	200	1/21	1	18,4	48
878209000	RTF - 4,2L	12	50	815	254	185	184	21	1	18,3	48
810355000	RT6V - 2,1L	6	50	815	254	90	203	1/21	M	8,9	48
820255000	RTS - 3,7L	12	44	730	237	171	197	1	1	15,6	48
822255000	RTU - 3,7L	12	44	730	237	171	197	1/21	1	15,7	48
835255000	RTR - 3,7L	12	44	730	237	171	197	1	0	15,6	48
YELLOWTOP®											
837327000	YTR - 5,0L	12	66	845	309	172	219	1	0	24,1	36
812254000	YTS - 4,2L	12	55	765	254	175	200	1	1	20,3	48
814254000	YTU - 4,2L	12	55	765	254	175	200	1/21	1	20,6	48
840222000	YTR - 3,7L	12	48	660	237	171	197	1	0	17,0	48
851187000	YTS - 5,5L	12	75	975	325	165	238	1	M	27,9	36
870176000	YTS - 2,7JP	12	38	460	237	129	227	3	1	12,4	64
871176000	YTS - 2,7L	12	38	460	237	129	227	1	1	12,5	64
872176000	YTR - 2,7JP	12	41	510	237	129	227	3	0	12,4	64
873176000	YTR - 2,7L	12	41	510	237	129	227	1	0	12,5	64
818356000	YT6V - 2,1L	6	55	765	254	90	203	1	M	10,6	48
BLUETOP®											
806252000	BTSLI - 4,2L	12	50	815	254	175	200	1+S	1	18,4	48
816253000	BTDC - 4,2L	12	55	765	254	175	200	1+S	1	20,6	48
827227000	BTDC - 5,0L	12	66	845	309	172	221	1+S	1	22,7	36
852188000	BTDC - 5,5L	12	75	975	325	165	238	1+S	M	27,9	36

