

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Новейшая технология AGM
- ❖ Герметичны
- ❖ Высокая производительность и долговечность
- ❖ Не требуют технического обслуживания
- ❖ В комплект поставки входит ёмкость с электролитом и руководство по эксплуатации
- ❖ Каждый АКБ упакован в картонную коробку



вкл. ёмкость с электролитом

Panther Motorrad - AGM

12V Аккумуляторы для мотоциклов с AGM-технологией.

АКБ Panther-Premium PLUS с технологией AGM отличаются очень высокой пусковой мощностью и огромным запасом надежности.

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР EPN	НОМЕР DIN	ЯПОНИИ - НОМЕР	НАПРЯЖЕНИЕ ВОЛТ	ЕМКОСТЬ АУ	ДЛИНА ММ	ШИРИНА ММ	ВЫСОТА ММ	ПОЛЯРНОСТЬ	МАССА КГ
503 0 14 003	503 14	CTX4L-BS	12	3	114	71	86	[- +]	1,4
504 0 12 003	504 12	CTX5L-BS	12	4	114	71	106	[- +]	1,9
504 0 15 002	504 15	YTR4A-BS	12	2,3	114	49	86	Плоский разъем	1,1
506 0 14 005	506 14	CTX7L-BS	12	6	114	71	131	[- +]	2,4
506 0 15 005	506 15	CTX7A-BS	12	6	152	88	94	[+ -]	2,4
508 0 12 008	508 12	CTX9-BS	12	8	152	88	107	[+ -]	4,0
510 0 12 009	510 12	CTX12-BS	12	10	152	88	131	[+ -]	3,9
510 0 13 009	510 13	CTX12A-BS	12	10	150	87	106	[+ -]	3,6
512 0 14 010	512 14	CTX14-BS	12	12	152	88	147	[+ -]	4,7
514 0 45 022	514 45	CTX16-BS	12	14	150	87	158	[+ -]	5,9
514 0 46 022	514 46	CTX16-BS -1	12	14	150	87	158	[+ -]	5,9
520 9 02 024	520 02	YTX20CH-BS	12	18	150	87	161	[+ -]	5,2
520 0 13 024	520 13	CTX 20 BS	12	18	175	87	155	[+ -]	6,3
520 0 14 024	520 14	CTX20L-BS	12	18	175	87	155	[- +]	6,4

Графические пояснения к типам клемм, полярности и креплениям представлены на страницах 89 - 94

ОСОБЕННОСТИ

Ассортимент	Мотоцикл AGM	Характеристика	полностью необслуживаемые
Технология	AGM	Свойства	минимальный саморазряд
Состояние	сухозаряженная включая ёмкость с электролитом	Применение	Мотоциклы, мотороллеры, мопеды ATV/квадроциклы, Jetski, газоносилки, снегоходы
Качество	Комплектация заводов-изготовителей (OEM)		

