

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ 6 и 12 вольт
- ❖ Поставляются для любого типа
- ❖ Высокая производительность и долговечность
- ❖ В комплект поставки входит ёмкость с электролитом и руководство по эксплуатации
- ❖ Каждый АКБ упакован в картонную коробку



вкл. ёмкость с электролитом

Качество Panther-Premium также доступно

в сегменте двухколесных транспортных средств.

Аккумуляторные батареи Panther-Premium для мотоциклов впечатляют своим оптимальным качеством и большим разнообразием.

Безотказная технология обеспечивает длительный срок службы и надежную пусковую мощность.

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Газоотвод

НОМЕР EFN	НОМЕР DIN	ПОЛНОЕ НОМЕР	НАПРЯЖЕНИЕ ВОЛТ	ЕМКОСТЬ АУ	ДЛИНА ММ	ШИРИНА ММ	ВЫСОТА ММ	ПОЛЯРИТЕТЬ	МАССА КГ
002 0 11 001	002 11	6N2A-4	6	2	70	46	96	• [+ -] •	0,8
002 0 14 001	002 14	6N2A-2C-3	6	2	71	47	106	• [- +] •	0,8
004 0 12 001	004 12	6N4B-2A	6	4	102	48	96	• [+ -] •	1,1
004 0 13 001	004 13	6N4A-4D	6	4	58	56	131	• [+ -] •	1,1
004 0 14 001	004 14	6N4A-2A-7	6	4	71	71	96	• [- +] •	0,6
004 0 15 001	004 15	6N4C-1B	6	4	71	71	105	• [- +] •	1,0
006 0 11 003	006 11	6N6-3B	6	6	100	58	112	[- • +]	1,3
006 0 12 003	006 12	6N6-3B-1	6	6	100	58	112	• [- +] •	1,3
007 0 14 003	007 14	B39-6	6	7	126	48	128	[- +]	2,0
008 0 11 004	008 11	B49-6	6	8	91	83	160	[+ -]	3,0
012 0 14 008	012 14	6N11A-1B/3A	6	12	123	61	137	• [- +] •	2,2
012 0 25 008	012 25	6N12A-2D	6	12	156	57	116	[+ • -]	2,0
503 0 11 001	503 11	CB2,5L-C-2	12	3	81	71	106	[- • +]	1,3
503 0 12 001	503 12	CB3L-A	12	3	100	58	112	• [- +] •	1,4
503 0 13 001	503 13	CB3L-B	12	3	100	58	112	• [- +] •	1,4
504 0 11 002	504 11	CB4L-B	12	4	121	71	93	• [- +] •	1,7
505 0 12 003	505 12	CB5L-B	12	5	121	61	131	• [- +] •	2,0
506 0 11 004	506 11	12N5,5-3B	12	6	136	61	131	• [- +] •	2,7
506 0 12 004	506 12	12N5,5A-3B	12	6	104	91	115	• [- +] •	2,4
506 0 13 004	506 13	12N5,5-4A	12	6	136	61	131	• [+ -] •	2,7
507 1 01 008	507 08	CB7C-A	12	7	130	90	116	[- • +]	3,0
507 0 12 004	507 12	CB7L-B	12	7	136	76	136	• [- +] •	3,1
507 0 13 004	507 13	12N7-4A	12	7	136	76	135	• [+ -] •	3,1
508 0 13 005	508 13	CB7-A	12	8	137	76	134	• [+ -] •	2,9



ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Газоотвод

ETN - NUMMER	DIN - NUMMER	JAPAN - NUMMER	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	LÄNGE MM	BREITE MM	HÖHE MM	SCHALTUNG	GEWICHT KG
509 0 14 008	509 14	CB9-B	12	9 Ah	136	76	136	• [+ -] •	3,5
509 0 15 008	509 15	CB9L-B	12	9 Ah	136	76	136	• [- +] •	3,5
509 0 16 008	509 16	CB9L-A2	12	9 Ah	135	75	139	• [- +] •	3,7
511 0 12 009	511 12	CB10L-A2	12	11 Ah	136	91	147	• [- +] •	3,8
511 0 13 009	511 13	CB10L-B	12	11 Ah	136	91	147	• [- +] •	3,9
512 0 11 012	512 11	CB12A-A	12	12 Ah	136	81	162	• [+ -] •	4,2
512 0 12 012	512 12	CB12B-B2	12	12 Ah	161	91	131	• [+ -] •	4,7
512 0 13 012	512 13	CB12AL-A	12	12 Ah	136	81	162	• [- +] •	4,2
512 0 15 012	512 15	CB12A-B	12	12 Ah	136	81	162	• [+ -] •	4,1
514 0 11 014	514 11	CB14L-A2	12	14 Ah	135	90	167	• [- +] •	4,7
514 0 12 014	514 12	CB14-A2	12	14 Ah	135	90	167	• [+ -] •	4,7
514 0 13 014	514 13	CB14L-B2	12	14 Ah	135	90	167	• [- +] •	4,7
514 0 14 014	514 14	CB14-B2	12	14 Ah	135	90	167	• [+ -] •	5,1
516 0 12 014	516 12	HCB 16A-A	12	16 Ah	152	92	180	• [+ -] •	5,4
516 0 15 016	516 15	CB16B-A1	12	16 Ah	160	90	158	• [+ -] •	5,4
516 0 16 016	516 16	CB16AL-A2	12	16 Ah	207	72	164	• [- +] •	5,4
518 0 15 018	518 15	CB18L-A	12	18 Ah	181	92	164	• [- +] •	6,4
519 0 11 019	519 11	CB16L-B	12	19 Ah	177	102	157	• [- +] •	6,4
519 0 12 019	519 12	CB16-B	12	19 Ah	177	102	157	• [+ -] •	6,4
519 0 13 019	519 13	BMW	12	19 Ah	186	82	171	• [- +] •	6,4
519 0 14 018	519 14	CB16CL-B	12	19 Ah	176	101	176	• [- +] •	7,3
520 0 12 020	520 12	C50-N18L-A	12	20 Ah	206	96	160	• [- +] •	5,1
530 0 36 030	530 36	YB30L-B	12	30 Ah	168	132	175	• [- +] •	9,2
532 0 36 024	532 36	CHD-12	12	32 Ah	243	132	165	• [+ -] •	6,4



Специально для газонокосилок

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Газоотвод

НОМЕР ETN	НОМЕР DIN	ЯПОНИЯ - НОМЕР	НАПРЯЖЕНИЕ VOLT	ЕМКОСТЬ AH	ДЛИНА MM	ШИРИНА MM	ВЫСОТА MM	ПОЛЯРНОСТЬ	МАССА KG
530 0 30 030	530 30	C60-N30L-A	12	30 Ah	186	130	167	[- +] •	6,3
530 0 30 030 g+g	530 30 g+g	C60-N30L-A	12	30 Ah	186	130	167	[- +] •	8,8
530 0 34 030	530 34	C60-N30-A	12	30 Ah	186	130	167	[+ -] •	6,3
530 0 34 030 g+g	530 34 g+g	C60-N30-A	12	30 Ah	186	130	167	[+ -] •	8,8
GB 12-18 F	---	---	12	18 Ah	181	76	166	[- +] •	6,1

g+g = залитые и заряженные

Графические пояснения к типам клемм, полярности и креплениям представлены на страницах 89 - 94

ОСОБЕННОСТИ



Ассортимент	Премиум батареи для мотоциклов	Ток холодной прокрутки	от 10 до 300 A/EN
Технология	RF - виброустойчивость	Свойства	минимальный саморазряд
Состояние	сухозаряженная включая ёмкость с электролитом	Применение	Мотоциклы, мотороллеры, мопеды ATV/квадроциклы, Jetski, газонокосилки, снегоходы
Качество	Комплектация заводов-изготовителей (OEM)		

