

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Технология Start+Stop
- ❖ Большое количество рабочих циклов
- ❖ Полностью необслуживаемые
- ❖ Готовы к эксплуатации
- ❖ Качество первичной сборки
- ❖ Ручки для удобной транспортировки
- ❖ Надёжны и долговечны



Panther

Start-Stop

Технология AGM и EFB для автомобилей с системой Start-Stop гарантирует постоянное снабжение энергией всех электронных систем автомобиля.

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР ETN	НОМЕР DIN	НАПРЯЖЕНИЕ ВОЛЬТ	ЕМКОСТЬ АЧ	ХОЛОДНЫЙ ПУСК А/ЕН	ДЛИНА ММ	ШИРИНА ММ	ВЫСОТА ММ	ПОГРУБЛОСТЬ	ТИП КЛЕММ	КРЕПЛЕНИЕ	МАССА КГ	КОЛ-ВО НА ПОДРОНЕ
Start - Stop AGM												
560 9 09 068	56009	12	60	680	242	175	190	0	1	B13	17,0	57
570 9 09 076	57009	12	70	760	278	175	190	0	1	B13	20,0	48
580 9 09 080	58009	12	80	800	315	175	190	0	1	B13	22,0	36
595 9 09 085	59509	12	95	850	353	175	190	0	1	B13	27,0	36
605 9 09 095	60509	12	105	950	394	175	190	0	1	B13	29,0	36
Start - Stop EFB												
560 1 05 056	56005	12	60	560	242	175	190	0	1	B13	16,0	60
565 1 05 065	56505	12	65	650	278	175	175	0	1	B13	18,0	48
570 1 05 065	57005	12	70	650	278	175	190	0	1	B13	19,0	48
575 1 05 073	57505	12	75	730	315	175	175	0	1	B13	21,0	48
580 1 05 073	58005	12	80	730	315	175	190	0	1	B13	22,0	42

Графические пояснения к типам клемм, полярности и креплениям представлены на страницах 89 - 94

ОСОБЕННОСТИ

Ассортимент	Start - Stop	Зарядное напряжение	до 14,8 вольт
Технология	AGM / EFB	Ток холодной прокрутки	от 560 А/ЕН до 950 А/ЕН
Исполнение	залитые и заряженные	Применение	Все транспортные средства с технологией Start-Stop, а также лодки, реабилитационные транспортные средства, туристические автомобили, установки для солнечных батарей, уборочные машины, автомобили с продвинутыми аудиосистемами
Качество	Поставка на сборочные конвейеры (OEM)		

