

Panther Batterien

alles startklar!



Energie in Perfektion!

Starthilfe Kurzanleitung

Für Fahrzeuge mit negativer Masse an der Karosserie

1. Die Plus-Pole beider Batterien verbinden (rotes Kabel).
2. Minus-Pol der Spenderbatterie mit einem leitfähigen Punkt des Empfängerfahrzeuges verbinden (schwarzes Kabel).
3. Motor des Spenderfahrzeuges starten.
4. Motor des Empfängerfahrzeuges starten.
5. Starthilfekabel in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben wieder entfernen.

Warn- und Sicherheitshinweise

1. Beachten Sie stets alle Warn- und Sicherheitshinweise gemäß der Bedienungsanleitung des jeweiligen Fahrzeuges!
2. Verbinden Sie nur Batterien gleicher Nennspannung.
3. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille beim Umgang mit Batterien.
4. Beide Fahrzeugkarosserien dürfen sich nicht berühren (Kurzschlussgefahr).
5. Halten Sie Zündquellen (wie offenes Licht, brennende Zigaretten usw.) von den Batterien entfernt (Verpuffungsgefahr). Beugen Sie sich nicht über die Batterien (Verätzungsgefahr).

