StartStop

TECHNOLOGIE

CLARIOS

VORTEILE

- fortschrittliche AGM- und EFB-Technologie
- geeignet für alle Fahrzeuge mit Start-Stop-System
- entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards
- zwei- bis dreifache Zyklenlebensdauer im Vergleich zu konventionellen Batterien
- höchste Kaltstartleistung für sicheren Motorstart bei extremen Klimabedingungen
- recyclingfähig und energiesparende Produktion

AGM TECHNOLOGY

EFB TECHNOLOGY

START·STOP READY TECHNOLOGIE

LongLife TECH

DAS BESTE VOM BESTEN.

Dank fortschrittlichster AGM- und EFB-Technologie liefern die VARTA® Silver Dynamic AGM und Blue Dynamic EFB Batterien eine unübertroffene Leistung und Ausdauer für konventionelle Start-Stop-Fahrzeuge und für fortschrittliche Start-Stop-Systeme mit Rückgewinnung der Bremsenergie. Finden Sie heraus, welche unserer führenden Batterietechnologien für Ihr Start-Stop-Fahrzeug und Ihren Lifestyle am besten geeignet ist.

Sortiment	VARTA®
Technologie	AGM / EFB
Ausführung	wartungsfrei
Besonderheit	Hergestellt in Europa
Gittertechnologie	PowerFrame®
Ladespannung	Freigabe für Ladespannung bis 14.8V
Technik	Start-Stop
Qualität	Erstausrüstung

ANWENDUNG

- Alle Fahrzeuge mit Start-Stop Technologie
- Boot, Reha
- Freizeit, Solar
- Car-Audio etc.

DETAILS

▶ RENNERTYP

VARTA

ARTIKELNUMMER	KURZBEZEICHNUNG	TECHNOLOGIE	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE
Silver Dynamic AGM													
SV.560901068	D52	AGM	12	60	680	242	175	190	0	1	B13	17.5	57
▶ SV.570901076	E39	AGM	12	70	760	278	175	190	0	1	B13	20.4	48
SV.580901080	F21	AGM	12	80	800	315	175	190	0	1	B13	22.8	36
▶ SV.595901085	G14	AGM	12	95	850	353	175	190	0	1	B13	26.4	36
SV.605901095	H15	AGM	12	105	950	393	175	190	0	1	B13	29.4	36
Blue Dynamic EFB													
SV.560500064	N60	EFB	12	60	640	242	175	190	0	1	B13	17.7	60
SV.565500065	D54	EFB	12	65	650	278	175	175	0	1	B13	18.7	48
SV.570500076	N70	EFB	12	70	760	278	175	190	0	1	B13	19.1	48
SV.575500073	E46	EFB	12	75	730	315	175	175	0	1	B13	21.2	48
SV.580500080	N80	EFB	12	80	800	315	175	190	0	1	B13	21.7	42
SV.595500085	N95	EFB	12	95	850	353	175	190	0	1	B13	24.5	36
Blue Dynamic EFB Asia													
SV.565501065	D23	EFB-JIS	12	65	650	232	173	225	0	1	B00	16.9	54
SV.572501076	D26	EFB-JIS	12	72	760	261	175	220	0	1	B01	19.5	48
SV.585501080	D31	EFB-JIS	12	85	800	306	173	225	0	1	B01	21.9	39

POWER FRAME®

POWER FRAME TECHNOLOGIE.

Keine andere Batterie ist so konstruiert wie eine VARTA®. Die patentierte PowerFrame®-Technologie mit präzise gestanzter Gitterplatte ist deutlich stabiler als herkömmliche gegossene oder gestreckte Gitter.
Die einzigartige Gitterstruktur optimiert den Stromfluss und sorgt für einen geringen Widerstand sowie bestmögliche Leitfähigkeit.
So wird für jede VARTA® Batterie schnelle Wiederaufladung, konstant hohe Startkraft sowie Korrosionsbeständigkeit gewährleistet – und zwar bei hervorragender Leistung während der gesamten Lebensdauer.

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

Dynamic
POWERFRAME

VORTEILE

- wartungsfreie Batterie
- recyclingfähige und energiesparende Produktion
- patentierte PowerFrame® Technologie
- entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards
- bis zu dreimal längere Zyklenfestigkeit als konventionelle Batterien

CA CA technology

SMF WARTUNGSFREI

LongLife TECH

ECO FRIENDLY

DAS DYNAMIC-TRIO.

Die ideale Batterie, die jeden Morgen zuverlässig dafür sorgt, dass Ihr Auto anspringt und die Sie auch den Rest des Tages nicht im Stich lässt. Wenn Ihr Tagesablauf voll gepackt mit Terminen und Pflichten ist – zur Arbeit fahren, die Kinder zur Schule bringen, den Einkauf erledigen – dann brauchen Sie eine Batterie, die diesen Anforderungen standhält.

VARTA DYNAMIC ist die ideale Wahl für alle, die sich jederzeit auf ihr Auto verlassen müssen, auch unter den widrigsten Wetterbedingungen. Entscheiden Sie sich für die VARTA DYNAMIC und profitieren Sie von ihrer außerordentlichen Stärke und konstanten Leistungsfähigkeit.

ANWENDUNG

- PKW, Transporter
- Kleintraktoren
- Kommunalfahrzeuge
- Wohnmobile etc.

Sortiment	VARTA®
Technologie	Calcium - Calcium
Ausführung	wartungsfrei
Besonderheit	Hergestellt in Europa
Gittertechnologie	PowerFrame®
Ladespannung	Freigabe für Ladespannung bis 14.8V
Extras	integrierter Tragegriff
Qualität	Erstausrüstung

DETAILS

▶ RENNERTYP

VARTA

ARTIKELNUMMER	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE
Silver Dynamic												
SV.509106013	AUX9	12	9	130	151	87	106	1	M6	B00	2.9	200
SV.513106020	AUX14	12	13	200	151	87	146	1	M6	B00	4.6	200
SV.535106052	AUX1	12	35	520	212	175	140	0	1	B13	10.8	72
SV.552401052	C6	12	52	520	207	175	175	0	1	B13	12.3	72
SV.554400053	C30	12	54	530	207	175	190	0	1	B13	12.7	72
▶ SV.561400060	D21	12	61	600	242	175	175	0	1	B13	14.4	63
SV.563400061	D15	12	63	610	242	175	190	0	1	B13	14.8	63
SV.563401061	D39	12	63	610	242	175	190	1	1	B13	14.8	63
▶ SV.574402075	E38	12	74	750	278	175	175	0	1	B13	17.2	48
▶ SV.577400078	E44	12	77	780	278	175	190	0	1	B13	18.0	48
SV.585200080	F18	12	85	800	315	175	175	0	1	B13	19.1	42
SV.585400080	F19	12	85	800	315	175	190	0	1	B13	19.7	36
▶ SV.600402083	H3	12	100	830	353	175	190	0	1	B13	22.0	36
▶ SV.610402092	I1	12	110	920	393	175	190	0	1	B13	25.4	36

POWER FRAME®

POWER FRAME TECHNOLOGIE.

Keine andere Batterie ist so konstruiert wie eine VARTA®. Die patentierte PowerFrame®-Technologie mit präzise gestanzter Gitterplatte ist deutlich stabiler als herkömmliche gegossene oder gestreckte Gitter.
Die einzigartige Gitterstruktur optimiert den Stromfluss und sorgt für einen geringen Widerstand sowie bestmögliche Leitfähigkeit.
So wird für jede VARTA® Batterie schnelle Wiederaufladung, konstant hohe Startkraft sowie Korrosionsbeständigkeit gewährleistet – und zwar bei hervorragender Leistung während der gesamten Lebensdauer.

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

ARTIKELNUMMER	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE

Blue Dynamic

SV.540125033	A13	12	40	330	187	127	227	0	3	B01	10.1	84
SV.540126033	A14	12	40	330	187	127	227	0	3	B00	10.1	84
SV.540127033	A15	12	40	330	187	127	227	1	3	B00	10.1	84
SV.544401042	B36	12	44	420	175	175	190	0	1	B13	10.8	72
▶ SV.544402044	B18	12	44	440	207	175	175	0	1	B13	11.3	72
SV.545155033	B31	12	45	330	238	129	227	0	3	B00	11.7	72
SV.545156033	B32	12	45	330	238	129	227	0	1	B00	11.7	72
SV.545157033	B33	12	45	330	238	129	227	1	3	B00	11.7	72
SV.545158033	B34	12	45	330	238	129	227	1	1	B00	11.7	72
SV.552400047	C22	12	52	470	207	175	190	0	1	B13	12.4	72
SV.560127054	D43	12	60	540	242	175	190	1	1	B13	14.4	63
SV.560408054	D24	12	60	540	242	175	190	0	1	B13	15.0	63
▶ SV.560409054	D59	12	60	540	242	175	175	0	1	B13	13.9	63
SV.560410054	D47	12	60	540	232	173	225	0	1	B00	14.6	54
SV.560411054	D48	12	60	540	232	173	225	1	1	B00	14.6	54
SV.570412063	E23	12	70	630	261	175	220	0	1	B01	17.4	48
SV.570413063	E24	12	70	630	261	175	220	1	1	B01	17.4	48
▶ SV.572409068	E43	12	72	680	278	175	175	0	1	B13	17.1	48
▶ SV.574012068	E11	12	74	680	278	175	190	0	1	B13	17.9	48
SV.574013068	E12	12	74	680	278	175	190	1	1	B13	17.9	48
SV.580400074	F16	12	80	740	315	175	190	0	1	B13	19.1	42
SV.580406074	F17	12	80	740	315	175	175	0	1	B13	19.3	42
▶ SV.595402080	G3	12	95	800	353	175	190	0	1	B13	21.4	36
SV.595404083	G7	12	95	830	306	173	225	0	1	B01	20.3	39
SV.595405083	G8	12	95	830	306	173	225	1	1	B01	20.3	39

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

ARTIKELNUMMER	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE

Black Dynamic

SV.540406034	A16	12	40	340	175	175	190	0	1	B13	9.9	72
▶ SV.541400036	A17	12	41	360	207	175	175	0	1	B13	10.9	72
SV.545077030	B23	12	45	300	219	135	225	0	1	B01	11.4	78
SV.545079030	B24	12	45	300	219	135	225	1	1	B02	11.4	78
SV.545412040	B19	12	45	400	207	175	190	0	1	B13	11.5	72
SV.545413040	B20	12	45	400	207	175	190	1	1	B13	11.5	72
▶ SV.553401050	C11	12	53	500	242	175	175	0	1	B13	13.6	63
▶ SV.556400048	C14	12	56	480	242	175	190	0	1	B13	13.7	63
SV.556401048	C15	12	56	480	242	175	190	1	1	B13	13.7	63
▶ SV.570144064	E9	12	70	640	278	175	175	0	1	B13	16.0	48
▶ SV.570409064	E13	12	70	640	278	175	190	0	1	B13	16.6	48
SV.588403074	F5	12	88	740	353	175	175	0	1	B13	20.3	36
▶ SV.590122072	F6	12	90	720	353	175	190	0	1	B13	20.8	36

POWER FRAME®

POWER FRAME TECHNOLOGIE.

Keine andere Batterie ist so konstruiert wie eine VARTA®. Die patentierte PowerFrame®-Technologie mit präzise gestanzter Gitterplatte ist deutlich stabiler als herkömmliche gegossene oder gestreckte Gitter.
Die einzigartige Gitterstruktur optimiert den Stromfluss und sorgt für einen geringen Widerstand sowie bestmögliche Leitfähigkeit.
So wird für jede VARTA® Batterie schnelle Wiederaufladung, konstant hohe Startkraft sowie Korrosionsbeständigkeit gewährleistet – und zwar bei hervorragender Leistung während der gesamten Lebensdauer.

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

ProMotive

POWERFRAME

VORTEILE

- längere Lebensdauer
- reduzierte Korrosion
- geringere Betriebskosten
- hochmoderne Technologie auf Originalteil-Niveau (OE)
- extrem sicher dank Labyrinthdeckel-Technologie
- integrierter Flammendurchschlagssicherung
- erfüllt die EN-Anforderungen und die Rüttelfestigkeitsnorm

RF RÜTTELFEST

SMF WARTUNGSFREI

LongLife TECH

EU

ZUKUNFTSWEISENDE INNOVATION.

Veränderte Marktanforderungen – kein Problem.
Immer strengere Umweltschutz- und Sicherheitsbestimmungen, raue Arbeitsumgebungen, der Trend zum Nutzfahrzeug mit Heckeinbau und immer umfangreichere elektronische Ausstattung in allen Anwendungen verändern den Markt dramatisch. Mit den unübertroffenen VARTA® Batterien für Nutzfahrzeuge sind Sie für die Anforderungen des veränderten Marktes bestens gerüstet.

Sortiment	VARTA®
Technologie	EFB, SHD, HD
Ausführung	G + G (gefüllt und geladen)
Qualität	High End / Erstausrüstung
Gittertechnologie	PowerFrame®
Ladespannung	Freigabe für Ladespannung bis 14.8V
Extras	integrierter Tragegriff
Besonderheit	Hergestellt in Europa

ANWENDUNG

- LKW, Busse,
- Bau- und Landmaschinen,
- Traktoren,
- Kommunal-, Dienst- und Militärfahrzeuge etc.

DETAILS

VARTA®

ARTIKELNUMMER	KURZBEZEICHNUNG	TECHNOLOGIE	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE
AGM													
SV.710901120	A1	AGM	12	210	1200	518	276	242	3	1	B00	61.0	12
EFB													
SV.690500105	B90	EFB	12	190	1050	513	223	223	3	1	B00	47.0	21
SV.740500120	C40	EFB	12	240	1200	518	276	242	3	1	B00	59.5	12
Super Heavy Duty													
SV.640400080	K8	SHD	12	140	800	513	189	223	3	1	B03	35.8	24
SV.645400080	K7	SHD	12	145	800	513	189	223	3	1	B00	36.7	24
SV.670104100	M9	SHD	12	170	1000	513	223	223	3	1	B03	44.2	21
SV.680108100	M18	SHD	12	180	1000	513	223	223	3	1	B00	45.1	21
SV.725103115	N9	HD	12	225	1150	518	276	242	3	1	B00	56.8	12

POWER FRAME TECHNOLOGIE.

Keine andere Batterie ist so konstruiert wie eine VARTA®. Die patentierte PowerFrame®-Technologie mit präzise gestanzter Gitterplatte ist deutlich stabiler als herkömmliche gegossene oder gestreckte Gitter.
Die einzigartige Gitterstruktur optimiert den Stromfluss und sorgt für einen geringen Widerstand sowie bestmögliche Leitfähigkeit.
So wird für jede VARTA® Batterie schnelle Wiederaufladung, konstant hohe Startkraft sowie Korrosionsbeständigkeit gewährleistet – und zwar bei hervorragender Leistung während der gesamten Lebensdauer.

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

ProMotive POWERFRAME

DETAILS

Heavy Duty

ARTIKELNUMMER	KURZBEZEICHNUNG	TECHNOLOGIE	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE
SV.070011030	E29	HD	6	70	300	175	167	220	0	1	B00	9.4	72
SV.112025051	I11	HD	6	112	510	260	275	238	0	1	B01	16.5	57
SV.140023072	K13	HD	6	140	720	260	175	236	0	1	B01	19.5	57
SV.150030076	L14	HD	6	150	760	333	175	235	0	1	B11	23.8	36
SV.200023095	N12	HD	6	200	950	403	175	238	0	20	B11	31.0	24
SV.545200030	B39	HD	12	45	300	207	175	175	0	1	B13	11.1	72
SV.555064042	C20	HD	12	55	420	246	175	190	0	1	B03	14.2	57
SV.566047051	D33	HD	12	66	510	278	175	190	0	1	B13	16.8	51
SV.588038068	F10	HD	12	88	680	353	175	190	0	1	B03	21.0	36
SV.590040054	G1	HD	12	90	540	345	173	233	0	1	B00	25.2	36
SV.590041054	G2	HD	12	90	540	345	173	233	1	1	B00	25.2	36
SV.600035060	H4	HD	12	100	600	413	175	220	1	1	B00	27.5	36
SV.600047060	H5	HD	12	100	600	413	175	220	0	1	B00	26.7	36
SV.600123072	H9	HD	12	100	720	313	175	205	0	1	B13	24.9	36
SV.605103080	H16	HD	12	105	800	330	172	238	9	8	B01	23.7	36
SV.605102080	H17	HD	12	105	800	330	172	238	9	1	B01	23.7	36
SV.610013076	I2	HD	12	110	760	514	175	210	3	1	B03	32.4	27
SV.610048068	I5	HD	12	110	680	347	173	234	1	1	B00	28.6	24
SV.610050085	I6	HD	12	110	850	413	175	220	0	1	B03	27.8	24
SV.610404068	I18	HD	12	110	680	347	173	234	0	1	B03	28.6	36

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

DETAILS

VARTA

Heavy Duty

ARTIKELNUMMER	KURZBEZEICHNUNG	TECHNOLOGIE	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE
SV.620045068	I8	HD	12	120	680	513	189	223	3	1	B00	33.7	24
SV.620047078	I9	HD	12	110	680	347	173	234	0	1	B00	30.9	24
SV.620109076	I16	HD	12	120	760	510	175	235	4	1	B03	35.2	24
SV.625012072	J1	HD	12	125	720	349	175	290	0	1	B00	31.3	24
SV.625014072	J2	HD	12	125	720	349	175	290	1	1	B00	31.3	24
SV.625023000	J3	HD	12	125	950	286	269	230	2	1	B00	36.8	24
SV.630014068	J5	HD	12	130	680	514	218	208	3	1	B00	37.9	21
SV.635042068	J8	HD	12	135	680	360	253	240	6	1	B11	42.3	24
SV.635052100	J10	HD	12	135	1000	514	175	210	3	1	B03	35.5	27
SV.643033095	K4	HD	12	143	950	514	218	210	3	1	B03	39.9	21
SV.643107090	K11	HD	12	143	900	508	174	205	0	1	B01	36.5	36
SV.654011115	M11	HD	12	154	1150	513	189	223	3	1	B00	39.9	24
SV.655013090	L2	HD	12	155	900	513	223	223	3	1	B00	41.0	21
SV.655104090	L5	HD	12	155	900	510	218	230	4	1	B03	42.9	21
SV.680011140	M12	HD	12	180	1400	513	223	223	3	1	B00	46.5	21
SV.680033110	M7	HD	12	180	1100	513	223	223	4	1	B03	45.0	21
SV.690033120	M10	HD	12	190	1200	513	223	223	4	1	B03	45.0	21
SV.690034120	L3	HD	12	190	1200	513	223	223	3	1	B03	44.9	21
SV.700038105	N2	HD	12	200	1050	518	276	242	3	1	B00	53.7	12
SV.720018115	N5	HD	12	220	1150	518	291	242	3	1	B00	56.8	12

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

DeepCycle
PROFESSIONAL

VORTEILE

- neueste Dual Purpose und Deep Cycle AGM-Technologie
- äußerst langlebig dank erhöhter Zyklenfestigkeit
- herausragende Leistung und Zuverlässigkeit
- längere Lebensdauer
- reduzierte Korrosion
- geringere Betriebskosten

AGM TECHNOLOGY

DC TECHNOLOGIE

RF RÜTTELFEST

EU

ENERGIE FÜR JEDE ANWENDUNG.

Das Varta® Professional Sortiment wurde eigens dafür entwickelt. Wasserfahrzeuge wie Elektroboote, Yachten und Motorboote mit Energie zu versorgen. Hinzu kommen alle Arten von Wohnwagen und Wohnmobilen. So sind Sie immer zuverlässig mit Energie versorgt sowohl für die Grundausstattung wie Innenbeleuchtung und Kühlschrank als auch für den kleinen Luxus eines Satelliten-Fernsehers. Für Golfcarts und ähnliche Anwendungen sollten Sie unsere außerordentlich leistungsfähigen und zuverlässigen Professional Deep Cycle oder Professional Deep Cycle AGM-Batterien wählen.

ANWENDUNG

- E-Fahrzeuge, E-Boote
- mobile Hebebühnen, Golf-Caddies
- Freizeit- und Sportfahrzeuge
- Solar, Notstrom etc.

Sortiment	VARTA®
Technologie	AGM, DC (Deep Cycle), Dual Purpose
Ausführung	G + G (gefüllt und geladen)
Qualität	High End
Zustand	sofort betriebsbereit
Ladespannung	Freigabe für Ladespannung bis 14.8V
Extras	integrierter Tragegriff
Besonderheit	Hergestellt in Europa

DETAILS

VARTA

ARTIKELNUMMER	ETN - NUMMER	TECHNOLOGIE	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE
Professional AGM Dual Purpose													
SV.840060068	LA60	AGM	12	60	680	242	175	190	0	1	B13	17.5	57
SV.840070076	LA70	AGM	12	70	760	278	175	190	0	1	B13	20.4	48
SV.840080080	LA80	AGM	12	80	800	315	175	190	0	1	B13	22.8	36
SV.840095085	LA95	AGM	12	95	850	353	175	190	0	1	B13	26.4	36
SV.840105095	LA105	AGM	12	105	950	393	175	190	0	1	B13	29.4	36
Professional AGM Deep Cycle													
SV.830024016	LAD24	AGM DC	12	24	160	165	176	125	0	M5	B00	14.9	72
SV.830050044	LAD50A	AGM DC	12	50	400	241	175	190	0	1	B13	18.5	64
SV.830050035	LAD50B	AGM DC	12	50	318	198	166	171	0	M6	B00	14.9	96
SV.830060037	LAD60A	AGM DC	12	60	370	265	166	188	0	1	B00	20.7	48
SV.830060051	LAD60B	AGM DC	12	60	464	278	175	190	0	1	B13	22.0	48
SV.830085051	LAD85	AGM DC	12	85	510	260	169	231	0	1	B00	25.1	32
SV.830115060	LAD115	AGM DC	12	115	600	328	172	234	0	1	B00	32.8	24
SV.830150090	LAD150	AGM DC	12	150	900	484	171	241	0	1	B00	45.5	16
SV.830210118	LAD210	AGM DC	12	210	1180	530	209	214	3	1	B00	60.0	21
SV.830260120	LAD260	AGM DC	12	260	1525	521	269	239	3	1	B00	78.2	12
Professional Dual Purpose													
SV.820054080	LFS105N	DC	12	105	800	330	172	238	9	1	B01	23.7	36
SV.820055080	LFS105M	DC	12	105	800	330	172	238	9	8	B01	23.7	36

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

DeepCycle PROFESSIONAL

DETAILS

ARTIKELNUMMER	ETN - NUMMER	TECHNOLOGIE	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE

Professional Deep Cycle

SV.930060056	LFD60	DC	12	60	560	242	175	190	0	1	B13	16.8	63
SV.930075065	LFD75	DC	12	75	650	278	175	190	0	1	B13	19.5	48
SV.930090080	LFD90	DC	12	90	800	353	175	190	0	1	B13	24.6	36
SV.930140080	LFD140	DC	12	140	800	513	189	223	3	1	B00	36.6	24
SV.930180100	LFD180	DC	12	180	1000	513	223	223	3	1	B00	45.1	21
SV.930230115	LFD230	DC	12	230	1150	518	276	242	3	1	B00	56.8	12

Professional Deep Cycle Golf Car

SV.300208000	GC2_1	DC	6	208	--	261	181	283	2	UTL	B00	28.8	24
SV.300216000	GC2_2	DC	6	216	--	261	181	283	2	UTL	B00	29.2	24
SV.300232000	GC2_3	DC	6	232	--	261	181	283	2	UTL	B00	30.2	24
SV.400170000	GC8	DC	8	170	--	261	181	288	1	UTL	B00	31.0	24

Professional Starter

SV.930052047	LFS52	--	12	52	470	207	175	190	0	1	B13	12.4	72
SV.930060054	LFS60	--	12	60	540	242	175	190	0	1	B13	15.0	63
SV.930074068	LFS74	--	12	74	680	278	175	190	0	1	B13	17.9	48
SV.812071000	LFS75	--	12	75	420	260	175	225	1	1	B01	17.2	48
SV.930095080	LFS95	--	12	95	800	353	175	190	0	1	B13	21.3	36

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite 86

VARTA

Classic FÜR OLDTIMER

LIEBE UND LEISTUNG – BIS INS KLEINSTE DETAIL.

Sie investieren viel Zeit, Liebe und Enthusiasmus in Ihre Leidenschaft? Sie achten auf jedes Detail und setzen es stimmig um? Sie freuen sich über den Charme und Charakter Ihres Oldtimers? Dann ist die VARTA Classic für Sie die richtige Wahl. Die exklusive, handgefertigte Originalbatterie kombiniert moderne Technologie mit traditioneller Bauweise. Die VARTA® Classic für Oldtimer!

VORTEILE

- hergestellt in Handarbeit
- originale Optik
- moderne Technik
- lange Lebensdauer
- aktuelle Sicherheitsstandards
- passgenaue Typen

APTIKELNUMMER	KURZBETEICHNUNG	SPANNUNG I VOLT	KAPAZITÄT I AH	KALTSTART I A/EN	LÄNGE I MM	BREITE I MM	HÖHE I MM	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT I KG	STÜCK JE PALETTE
SV.C008011004	C008011	6	8	40	91	81	165	0	1	B00	2.5	160
SV.C066017036	C06617	6	66	360	177	175	185	0	1	B00	8.0	96
SV.C077015036	C07715	6	77	360	215	170	190	0	1	B00	9.2	80
SV.C084011039	C08411	6	84	390	225	174	217	1	1	B00	11.2	80
SV.C098011048	C09811	6	112	480	265	174	217	0	1	B00	12.6	64
SV.C112011054	C11211	6	135	540	280	174	217	0	1	B00	13.0	64
SV.C120018057	C12018	6	120	570	265	174	217	0	1	B00	14.0	64

MOTORRADTYP

HANDGEFERTIGTE QUALITÄT

Sortiment	VARTA®	Aufmachung	originale Hartgummi Optik (Schwarz)
Technologie	Calcium - Calcium	Qualität	Erstausrüstung
Ausführung	trocken vorgeladen	Extras	optional mit Säureflaschen erhältlich

VARTA